

## ABB Componenten F 204 A 63/0,03 Aardlekschakelaar Nul aan de linkerkant

€ 569,00

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| RAL-nummer (vergelijkbaar)                | 7.035                           |
| Beschermingsgraad (IP)                    | IP20                            |
| Spanningstype                             | AC                              |
| Aantal polen                              | 4                               |
| Montagewijze                              | DIN-rail                        |
| Inbouwdiepte                              | 69 mm                           |
| Nom. (meet)stroom                         | 63 mA                           |
| Nom. (meet)spanning                       | 400 V                           |
| Schakelmateriaalbreedte                   | 70                              |
| Schakelmateriaalhoogte                    | 85                              |
| Schakelmateriaaldiepte                    | 69                              |
| Breedte in module-eenheden                | 4                               |
| Explosieveilig                            | Nee                             |
| Nom. foutstroom                           | 0,03                            |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf      | -25.000 - 55.000 °C             |
| Nevenapparaat mogelijk                    | Ja                              |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads  | 25.000 - 25.000 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 0.000 - 25.000 mm <sup>2</sup>  |
| Nom. isolatiespanning Ui                  | 500 V                           |
| Type lekstroom                            | A                               |
| Vervuilingsgraad                          | 2                               |
| Frequentie                                | Overig                          |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp)             | 4 kV                            |
| Selectieve bescherming                    | Nee                             |
| Kortsluitvastheid (Icw)                   | 1 kA                            |
| Stootspanningsvastheid                    | 6 kA                            |
| Kortstondigvertraagd type                 | Nee                             |
| Met vergrendelingsvoorziening             | Ja                              |
| Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2        | 10                              |
| Maat (conform DIN 43880)                  | 4                               |
| Nom. afschakelvermogen EN 60898           | 10                              |

Model

System pro M compact

