

ABB Componenten FS401E-C20/0.03 Aardlekschakelaar met overstroombeveiliging

€ 300,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Inbouwdiepte	78 mm
Nom. (meet)stroom	20 A
Nom. (meet)spanning	240 V
Breedte in module-eenheden	2
Nom. foutstroom	0,03 A
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 60.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.750 - 25.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Uitschakelkarakteristiek	C
Type lekstroom	A
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	50/60 Hz
Aantal beveiligde polen	1
Aantal polen (totaal)	2
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009	6 kA
Stootspanningsvastheid	3 kA
Overspanningscategorie	3
Verliesvermogen	3
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1	6 kA
Model	Smissline-S

ABB

SMISSLINE

FS401 E

C20

$I_n = 0.03A$
~24V



6000

1.2



0 OFF

0 OFF



T

N

L1