

# ABB Componenten FS401M-B13/0.03 Aardlekschakelaar met overstroombeveiliging

€ 292,00

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                                 | IP20                |
| Spanningstype                                          | AC                  |
| Inbouwdiepte                                           | 78 mm               |
| Nom. (meet)stroom                                      | 13 A                |
| Nom. (meet)spanning                                    | 240 V               |
| Breedte in module-eenheden                             | 2                   |
| Nom. foutstroom                                        | 0,03 A              |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf                   | -25.000 - 60.000 °C |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads              | 0.750 - 25.000 mm²  |
| Nom. isolatiespanning Ui                               | 500 V               |
| Uitschakelkarakteristiek                               | B                   |
| Type lekstroom                                         | A                   |
| Energiebegrenzingsklasse                               | 3                   |
| Vervuilingsgraad                                       | 2                   |
| Frequentie                                             | 50/60 Hz            |
| Aantal beveiligde polen                                | 1                   |
| Aantal polen (totaal)                                  | 2                   |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp)                          | 4 kV                |
| Afschakelkarakteristiek                                | Onvertraagd         |
| Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009                | 10 kA               |
| Stootspanningsvastheid                                 | 3 kA                |
| Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2                     | 25 kA               |
| Overspanningscategorie                                 | 3                   |
| Verliesvermogen                                        | 2,3                 |
| Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 | 10 kA               |
| Model                                                  | Smissline-S         |





