

ABB Componenten FS403M-C32/0.03 Aardlekschakelaar € 628,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Inbouwdiepte	78 mm
Nom. (meet)stroom	32 A
Nom. (meet)spanning	415 V
Breedte in module-eenheden	4
Nom. foutstroom	0,03 A
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 60.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.750 - 25.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Uitschakelkarakteristiek	C
Type lekstroom	A
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	50/60 Hz
Aantal beveiligde polen	3
Aantal polen (totaal)	4
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009	10 kA
Stootspanningsvastheid	3 kA
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	15 kA
Overspanningscategorie	3
Verliesvermogen	12,6
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1	10 kA
Model	Smissline-S

