

ABB Componenten Gemotoriseerde omschakelaar 200A, 3P 230 VAC motor, brede fase-asfstan

€ 2.176,00

Breedte	296
Aantal polen	3
Hoogte	170
Diepte	197
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Uitvoering van het bedieningselement	Lange draaigreep
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Kleur bedieningselement	Zwart
Bedrijfsspanning (meetspanning)	1000.000 - 1000.000 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd	Ja
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	110 kW
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Ja
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	1.000 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat insteektechniek
Nom. continu stroom, AC-21, 400 V	200 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom Icw	8 kA

Aantal schakelaars	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	200 A
Schakelvermogen bij 400 V	110 kW
Model	Transfer Switch

