

ABB Componenten HulpMagneetschakelaar 5NO + 3NC

Met laag spoelvermogen, v PLC aansturi

€ 172,00

Breedte	45
Montagewijze	DIN-rail/schroef
Hoogte	86
Diepte	110,5
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	690.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	690.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij DC	6.000 - 6.000
Aansluitwijze hulpstroomcircuit	Schroefaansluiting
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	48.000 - 130.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	48.000 - 130.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	48.000 - 130.000 V
Met LED indicatie	Nee
Nom. (meet)schakelstroom	4
Handbediening	Nee
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC
Nom. bedrijfsstroom	3
Aantal hulpcontacten als maakcontact	5
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	3
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Nom. bedrijfsstroom Ie, 400 V	3 A
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakelend	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend	0
Interface	Nee
Handbediening mogelijk	Nee
Model	Magneetschakelaar / NF

