

## ABB Componenten Impulsrelais E290 1m, 32A, 24vac/ 12vdc

€ 139,00

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Montagewijze                                    | Overig                  |
| Inbouwdiepte                                    | 68 mm                   |
| Aantal contacten als verbreekcontact            | 0                       |
| Aantal contacten als maakcontact                | 1                       |
| Aantal contacten als wisselcontact              | 0                       |
| Voedingsspanning                                | 250.000 - 250.000 V     |
| Aantal maakcontacten                            | 1                       |
| Aantal verbreekcontacten                        | 0                       |
| Breedte in module-eenheden                      | 1                       |
| Spanningstype voedingsspanning                  | AC/DC                   |
| Functie                                         | Elektronisch schakelaar |
| Stuurspanning 1                                 | 24.000 - 24.000 V       |
| Stuurspanning 2                                 | 12.000 - 12.000 V       |
| Stuurspanningstype 1                            | AC                      |
| Stuurspanningstype 2                            | DC                      |
| Max. schakelstroom (cos phi = 0,6)              | 32 A                    |
| Max. gloeilampbelasting                         | 4.000 W                 |
| Max. belasting TL-buis                          | 2.200 VA                |
| Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)         | 3.200 VA                |
| Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) | 3.200 VA                |
| Nom. (meet)schakelstroom                        | 32 A                    |
| Frequentie stuurspanning 1                      | 50.000 - 50.000 Hz      |
| Frequentie stuurspanning 2                      | 50.000 - 50.000 Hz      |
| Handbediening                                   | Ja                      |
| Aantal wisselcontacten                          | 0                       |
| Handbediening mogelijk                          | Ja                      |
| Model                                           | System pro M compact    |





