ABB Componenten Impulsrelais E290 1m+1v, 16A, 230vac/110dc

€ 54,00

Montagewijze	Overig
Inbouwdiepte	68 mm
Aantal contacten als verbreekcontact	1
Aantal contacten als maakcontact	1
Aantal contacten als wisselcontact	0
Voedingsspanning	207.000 - 253.000 V
Aantal maakcontacten	1
Aantal verbreekcontacten	1
Breedte in module-eenheden	1
Spanningstype voedingsspanning	AC
Functie	Elektronisch schakelaar
Stuurspanning 1	230.000 - 230.000 V
Stuurspanning 2	110.000 - 110.000 V
Stuurspanningstype 1	AC
Stuurspanningstype 2	DC
Max. schakelstroom (cos phi = 0,6)	16 A
Max. gloeilampbelasting	3.000 W
Max. belasting TL-buis	1.800 VA
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)	2.500 VA
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)	2.500 VA
Nom. (meet)schakelstroom	16 A
Frequentie stuurspanning 1	50.000 - 50.000 Hz
Frequentie stuurspanning 2	50.000 - 50.000 Hz
Handbediening	Ja
Aantal wisselcontacten	0
Handbediening mogelijk	Ja
Model	System pro M compact



Nog geen foto beschikbaar

electrosupply