

ABB Componenten Impulsrelais E290 2m, 32A, 230vac/ 110dc

€ 185,00

Montagewijze	Overig
Inbouwdiepte	68 mm
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	2
Aantal contacten als wisselcontact	0
Voedingsspanning	250.000 - 250.000 V
Aantal maakcontacten	2
Aantal verbreekcontacten	0
Breedte in module-eenheden	1
Spanningstype voedingsspanning	AC/DC
Functie	Elektronisch schakelaar
Stuurspanning 1	230.000 - 230.000 V
Stuurspanning 2	110.000 - 110.000 V
Stuurspanningstype 1	AC
Stuurspanningstype 2	DC
Max. schakelstroom (cos phi = 0,6)	32 A
Max. gloeilampbelasting	4.000 W
Max. belasting TL-buis	2.200 VA
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)	3.200 VA
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)	3.200 VA
Nom. (meet)schakelstroom	32 A
Frequentie stuurspanning 1	50.000 - 50.000 Hz
Frequentie stuurspanning 2	50.000 - 50.000 Hz
Handbediening	Ja
Aantal wisselcontacten	0
Handbediening mogelijk	Ja
Model	System pro M compact

