

ABB Componenten Installatie automaat 25kA, 1P, Kar B10A

€ 55,10

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC/DC
Inbouwdiepte	69 mm
Nom. (meet)stroom	10 A
Nom. (meet)spanning	240 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	1
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-40.000 - 70.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.750 - 35.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.750 - 25.000 mm ²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Uitschakelkarakteristiek	B
Vervuilingsgraad	3
Aantal beveiligde polen	1
Meeschakelende nul	Nee
Aantal polen (totaal)	1
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	6 kV
Overspanningscategorie	4
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V	15 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	25 kA
Verliesvermogen	1,4
Model	System pro M compact



ABB

1 $\times$ S 301P
2 $\times$ B 10
-240/415V

25000

OnixB knOnA

Technical specifications table:

Parameter	Value
Rated current (I _n)	10 A
Rated voltage (U _n)	240/415 V
Short-circuit capacity (I _{sc})	25 kA
Breaking capacity (I _{br})	10 kA
Rated power (P _n)	10 kW
Rated energy (W _n)	10 kJ
Rated frequency (f _n)	50 Hz
Rated ambient temperature (T _a)	40 °C
Rated altitude (h)	2000 m

25000

Modular 100 Series