

ABB Componenten Installatie automaat 25kA, 1P, Kar K 0,3A

€ 72,60

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC/DC
Inbouwdiepte	69 mm
Nom. (meet)stroom	0,3 A
Nom. (meet)spanning	240 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	1
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-40.000 - 70.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.750 - 35.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.750 - 25.000 mm ²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Uitschakelkarakteristiek	K
Vervuilingsgraad	3
Aantal beveiligde polen	1
Meeschakelende nul	Nee
Aantal polen (totaal)	1
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	6 kV
Overspanningscategorie	4
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V	100 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	100 kA
Verliesvermogen	1,1
Model	System pro M compact



ABB

1x S301P

21 K0.3A

-240/415V

EDINCO-2 Rm 100 kA

8 x 12 x 36

OnixB K0.3A

U_{pn} 240V
U_{ln} 415V
I_{pn} 100A
I_{ln} 100A

U_{pn} 240V
U_{ln} 415V
I_{pn} 100A
I_{ln} 100A

U_{pn} 240V
U_{ln} 415V
I_{pn} 100A
I_{ln} 100A

U_{pn} 240V
U_{ln} 415V
I_{pn} 100A
I_{ln} 100A

U_{pn} 240V
U_{ln} 415V
I_{pn} 100A
I_{ln} 100A

U_{pn} 240V
U_{ln} 415V
I_{pn} 100A
I_{ln} 100A

U_{pn} 240V
U_{ln} 415V
I_{pn} 100A
I_{ln} 100A

U_{pn} 240V
U_{ln} 415V
I_{pn} 100A
I_{ln} 100A

U_{pn} 240V
U_{ln} 415V
I_{pn} 100A
I_{ln} 100A

U_{pn} 240V
U_{ln} 415V
I_{pn} 100A
I_{ln} 100A

U_{pn} 240V
U_{ln} 415V
I_{pn} 100A
I_{ln} 100A

2008020100100117



Modular 100 kA