

ABB Componenten Installatie automaat 25kA, 1P, Kar K10A

€ 63,90

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC/DC
Inbouwdiepte	69 mm
Nom. (meet)stroom	10 A
Nom. (meet)spanning	240 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	1
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-40.000 - 70.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.750 - 35.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.750 - 25.000 mm ²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Uitschakelkarakteristiek	K
Vervuilingsgraad	3
Aantal beveiligde polen	1
Meeschakelende nul	Nee
Aantal polen (totaal)	1
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	6 kV
Overspanningscategorie	4
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	25 kA
Verliesvermogen	1,3
Model	System pro M compact



ABB

1x S301P

2x K10A

240/415V

ED0047-2 30 25 NA

W x H x D

W x H x D

W x H x D

W x H x D

W x H x D

W x H x D

W x H x D

W x H x D

W x H x D

W x H x D

W x H x D

W x H x D

W x H x D

W x H x D

W x H x D

W x H x D

W x H x D

W x H x D

W x H x D

W x H x D

W x H x D

W x H x D

W x H x D

W x H x D

W x H x D