

ABB Componenten Installatie automaat 25kA, 1P, Kar Z16A

€ 68,40

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC/DC
Inbouwdiepte	69 mm
Nom. (meet)stroom	16 A
Nom. (meet)spanning	240 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	1
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-40.000 - 70.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.750 - 35.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.750 - 25.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Uitschakelkarakteristiek	Z
Vervuilingsgraad	3
Aantal beveiligde polen	1
Meeschakelende nul	Nee
Aantal polen (totaal)	1
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	6 kV
Overspanningscategorie	4
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	25 kA
Verliesvermogen	2
Model	System pro M compact



ABB

1x S 301P

2) Z 16A

-240/415V

ED00647-2 10k 25 kA

1 + 2.5 x 16

10k 25 kA

1 + 2.5 x 16

10k 25 kA

1 + 2.5 x 16

10k 25 kA

1 + 2.5 x 16

10k 25 kA

1 + 2.5 x 16

10k 25 kA

1 + 2.5 x 16

10k 25 kA

1 + 2.5 x 16

10k 25 kA

1 + 2.5 x 16

10k 25 kA

1 + 2.5 x 16

10k 25 kA

1 + 2.5 x 16

10k 25 kA

1 + 2.5 x 16