ABB Componenten Installatie automaat 25kA, 1P+N, Kar B10A

€ 114,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC/DC
Inbouwdiepte	69 mm
Nom. (meet)stroom	10 A
Nom. (meet)spanning	240 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	2
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-40.000 - 70.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.750 - 35.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.750 - 25.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Uitschakelkarakteristiek	B
Vervuilingsgraad	3
Aantal beveiligde polen	1
Meeschakelende nul	Ja
Aantal polen (totaal)	2
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	6 kV
Overspanningscategorie	4
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V	25 kA
Verliesvermogen	2,8
Model	System pro M compact
Land van herkomst	Duitsland (DE)


ABB
S 301P-NA
B 10
~240V
25000
1
3N
2
4N
OxxxB xxxDxA
N