

ABB Componenten Installatieautomaat 16A 2p C-kar. 6kA € 62,30

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Inbouwdiepte	69,4 mm
Nom. (meet)stroom	16 A
Nom. (meet)spanning	240 V
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	1
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 55.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 16.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 10.000 mm ²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Uitschakelkarakteristiek	C
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Aantal beveiligde polen	2
Aantal polen (totaal)	2
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Overspanningscategorie	3
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V	6 kA
Verliesvermogen	3,7
Model	System pro M compact



تلفاز
تلفاز

ABB

S202C

C16

240V~

6000
3



0 - OFF



X000

