ABB Componenten Installatieautomaat 1P+N, 10kA-10kA, C kar, 25A € 131,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Inbouwdiepte	69 mm
Nom. (meet)stroom	25 A
Nom. (meet)spanning	230 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	1
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 55.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 16.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 10.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Uitschakelkarakteristiek	C
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Aantal beveiligde polen	1
Meeschakelende nul	Ja
Aantal polen (totaal)	2
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	10
Overspanningscategorie	3
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V	10 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	10 kA
Frequentie	50
Verliesvermogen	4,4
Nom. afschakelvermogen EN 60898	10
Model	System pro M compact
Land van herkomst	Italië (IT)


N
ABB
SN201M
C25
230V~
3
O-OFF
N