

## **ABB Componenten Installatieautomaat 40A, 10kA, 1 polig, D kar.**

**€ 90,30**

|                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>                           | IP20                           |
| <b>Spanningstype</b>                                    | AC/DC                          |
| <b>Inbouwdiepte</b>                                     | 69 mm                          |
| <b>Nom. (meet)stroom</b>                                | 40 A                           |
| <b>Nom. (meet)spanning</b>                              | 230 V                          |
| <b>Inbouwmontage (stucwerk)</b>                         | Nee                            |
| <b>Frequentie</b>                                       | 50.000 - 60.000 Hz             |
| <b>Breedte in module-eenheden</b>                       | 1                              |
| <b>Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)</b>       | Nee                            |
| <b>Explosieveilig</b>                                   | Nee                            |
| <b>Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf</b>             | -25.000 - 55.000 °C            |
| <b>Nevenapparaat mogelijk</b>                           | Ja                             |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads</b>         | 0.750 - 35.000 mm <sup>2</sup> |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads</b>        | 0.750 - 25.000 mm <sup>2</sup> |
| <b>Nom. isolatiespanning Ui</b>                         | 440 V                          |
| <b>Uitschakelkarakteristiek</b>                         | D                              |
| <b>Energiebegrenzingsklasse</b>                         | 3                              |
| <b>Vervuilingsgraad</b>                                 | 3                              |
| <b>Aantal beveiligde polen</b>                          | 1                              |
| <b>Meeschakelende nul</b>                               | Nee                            |
| <b>Aantal polen (totaal)</b>                            | 1                              |
| <b>Nom. stoothoudspanning (Uimp)</b>                    | 4 kV                           |
| <b>Overspanningscategorie</b>                           | 3                              |
| <b>Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V</b>    | 6 kA                           |
| <b>Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V</b> | 15 kA                          |
| <b>Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V</b> | 15 kA                          |
| <b>Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V</b>    | 10 kA                          |
| <b>Verliesvermogen</b>                                  | 4,2                            |
| <b>Model</b>                                            | System pro M compact           |





