

## ABB Componenten Installatieautomaat Primaire transformatorbescherming 0,16 A

€ 123,00

|                                                |                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                         | IP20                                     |
| Aantal polen                                   | 3                                        |
| Uitvoering van het bedieningselement           | Draaiknop                                |
| Nom. (meet)spanning                            | 690.000 - 690.000 V                      |
| Nom. continuustroom Iu                         | 0,16 A                                   |
| Geschikt voor omegarailmontage                 | Ja                                       |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact           | 0                                        |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact       | 0                                        |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit               | Veerklemaansluiting                      |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact         | 0                                        |
| Motoraandrijving geïntegreerd                  | Nee                                      |
| Motoraandrijving optioneel                     | Nee                                      |
| Apparaatbouwvorm                               | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| Met geïntegreerde onderspanningsspoel          | Nee                                      |
| Instelbereik overbelastingsbeveiliging         | 0.100 - 0.160 A                          |
| Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging | 3.200 - 3.200 A                          |
| Verliesvermogen                                | 4,5                                      |
| Positie aansluiting hoofdstroomcircuit         | Voorzijde                                |
| Met tripcontact                                | Ja                                       |
| Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz    | 100 kA                                   |
| Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging         | Nee                                      |
| Omegarailmontage optioneel                     | Ja                                       |
| Compleet apparaat incl. beveiligingsunit       | Ja                                       |
| Model                                          | Motorbeveiligingsschakelaar              |





