# ABB Componenten Installatieautomaat SmissLine 1 polig + N, K Kar. 8A, 40 kA € 149,00

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP20 |
| **Spanningstype** | AC |
| **Inbouwdiepte** | 91 mm |
| **Nom. (meet)stroom** | 8 A |
| **Nom. (meet)spanning** | 240 V |
| **Inbouwmontage (stucwerk)** | Nee |
| **Frequentie** | 50.000 - 60.000 Hz |
| **Breedte in module-eenheden** | 2 |
| **Explosieveilig** | Nee |
| **Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf** | -25.000 - 60.000 °C |
| **Nevenapparaat mogelijk** | Ja |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads** | 0.750 - 35.000 mm² |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads** | 0.750 - 25.000 mm² |
| **Nom. isolatiespanning Ui** | 440 V |
| **Uitschakelkarakteristiek** | K |
| **Energiebegrenzingsklasse** | 3 |
| **Vervuilingsgraad** | 3 |
| **Aantal beveiligde polen** | 2 |
| **Meeschakelende nul** | Ja |
| **Aantal polen (totaal)** | 2 |
| **Nom. stoothoudspanning (Uimp)** | 4 kV |
| **Overspanningscategorie** | 3 |
| **Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V** | 40 kA |
| **Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V** | 40 kA |
| **Verliesvermogen** | 2,4 |
| **Model** | Smissline-S |
| **Land van herkomst** | Zwitserland (CH) |


ABB
SMISSLINE
S401P NP
K8
-240V
L1