ABB Componenten Installatieautomaat SmissLine 3 polig, B Kar. 2A, 40 kA € 269,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Inbouwdiepte	91 mm
Nom. (meet)stroom	2 A
Nom. (meet)spanning	240 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	3
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 60.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.750 - 35.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.750 - 25.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	440 V
Uitschakelkarakteristiek	B
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	3
Aantal beveiligde polen	3
Meeschakelende nul	Nee
Aantal polen (totaal)	3
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Overspanningscategorie	3
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	40 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V	40 kA
Verliesvermogen	3,9
Model	Smissline-S
Land van herkomst	Zwitserland (CH)


ABB
SWISSLINE
S403 P
B2
~415V
40000
1 3 5
2 4 6
L1
L2
L3