
ABB Componenten Installatieautomaat SmissLine 3 polig + N, C Kar. 6A, 40 kA € 285,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Inbouwdiepte	91 mm
Nom. (meet)stroom	6 A
Nom. (meet)spanning	240 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	4
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 60.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.750 - 35.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.750 - 25.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	440 V
Uitschakelkarakteristiek	C
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	3
Aantal beveiligde polen	4
Meeschakelende nul	Ja
Aantal polen (totaal)	4
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Overspanningscategorie	3
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	40 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V	40 kA
Verliesvermogen	6,4
Model	Smissline-S
Land van herkomst	Zwitserland (CH)


ABB
S403P NP
C6
SMISSLINE
L1
L2
L3