ABB Componenten Installatieautomaat UL489 2 polig, K Karak.,4A, 10kA

€ 174,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Inbouwdiepte	102 mm
Nom. (meet)stroom	4 A
Nom. (meet)spanning	480 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	36
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 60.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.750 - 35.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.750 - 25.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	440 V
Uitschakelkarakteristiek	K
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Aantal beveiligde polen	2
Meeschakelende nul	Nee
Aantal polen (totaal)	2
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Overspanningscategorie	3
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	40 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V	40 kA
Verliesvermogen	2,6
Model	Smissline-S
Land van herkomst	Zwitserland (CH)


ABB
C.B.
SUP402M
K4
0302S
CU only
L1
L2