

ABB Componenten Lastschakelaar, 630A 3p Motor bediend 220...240 V

€ 2.095,00

Breedte	415
Aantal polen	3
Hoogte	250
Diepte	312
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering van het bedieningselement	Lange draaigreep
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP00
Kleur bedieningselement	Zwart
Bedrijfsspanning (meetspanning)	1000.000 - 1000.000 V
Nom. continuustroom Iu	630 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	80 kA
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Boutklem
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Nee
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	355 kW
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Ja
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	1.000 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd

Nom. continustroom, AC-21, 400 V	630 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom Icw	20 kA
Aantal schakelaars	1
Nom. continustroom, AC-23, 400 V	630 A
Schakelvermogen bij 400 V	355 kW
Model	OTM

