

ABB Componenten Lastschakelaar 63A

€ 274,00

Breedte	72
Aantal polen	4
Hoogte	91
Diepte	75
Uitvoering van het bedieningselement	Tuimelaar
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Kleur bedieningselement	Zwart
Bedrijfsspanning (meetspanning)	230.000 - 400.000 V
Nom. continuustroom I _u	63 A
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	4
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Railaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Nee
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Ja
Geschikt voor verdelerinbouw	Ja
Geschikt voor tussenbouw	Ja
Max. nom. bedrijfsspanning U _e bij AC	415 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Ja
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	63 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom I _{cw}	1,5 kA
Vloermontage	Nee

Aantal schakelaars

4

Model

Smisline-S

