

ABB Componenten Lastschakelaar in kast OT serie OT160EVFCC3T

€ 1.266,00

Breedte	280
Aantal polen	3
Hoogte	560
Diepte	130
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering van het bedieningselement	Lange draaigreep
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Kleur bedieningselement	Zwart
Bedrijfsspanning (meetspanning)	750.000 - 750.000 V
Nom. continuustroom I _u	160 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I _k	40,5 kA
Aantal hulpcontacten als maakcontact	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	1
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Boutklem
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Ja
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	80 kW
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning U _e bij AC	1.000 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwworm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	160 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee

Toegelaten korte-duur stroom Icw	8 kA
Aantal schakelaars	1
Nom. continustroom, AC-23, 400 V	160 A
Schakelvermogen bij 400 V	80 kW
Model	Enclosed Switches



ABB

OT160EFC3T

IP 65 IEC 60529	U _e / V 50...60 Hz	230	400	500	690
AC 21A	I _n / A	160	160	160	160
AC 22A	I _n / A	160	160	160	160
AC 23A	I _n / A	135	135	125	80
AC 23A	P _n / kW	45	75	75	75

max 250 A I_p 50 kA

MADE IN FINLAND

TURVAKYTKIN