

## ABB Componenten Lastscheider 3P, 160 A door montage, exclusief bediening

€ 474,00

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Breedte                                             | 123                   |
| Aantal polen                                        | 3                     |
| Hoogte                                              | 130                   |
| Diepte                                              | 75                    |
| Beschermingsgraad (NEMA)                            | Overig                |
| Uitvoering van het bedieningselement                | Overig                |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)                   | IP20                  |
| Kleur bedieningselement                             | MV                    |
| Bedrijfsspanning (meetspanning)                     | 1000.000 - 1000.000 V |
| Nom. continuustroom I <sub>u</sub>                  | 160 A                 |
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I <sub>k</sub> | 50 kA                 |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V                       | 75 kW                 |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact                | 0                     |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact            | 0                     |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit                    | Schroefaansluiting    |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact              | 0                     |
| Vergrendelbaar                                      | Nee                   |
| Motoraandrijving geïntegreerd                       | Nee                   |
| Uitvoering als noodstopinrichting                   | Nee                   |
| Uitvoering als hoofdschakelaar                      | Ja                    |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar                | Nee                   |
| Uitvoering als werkschakelaar                       | Ja                    |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V                         | 75 kW                 |
| Geschikt voor bodemmontage                          | Nee                   |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats                   | Nee                   |
| Geschikt voor frontmontage centraal                 | Nee                   |
| Geschikt voor verdelerinbouw                        | Ja                    |
| Geschikt voor tussenbouw                            | Ja                    |
| Max. nom. bedrijfsspanning U <sub>e</sub> bij AC    | 1.000 V               |
| Motoraandrijving optioneel                          | Nee                   |
| Uitschakelspoel optioneel                           | Nee                   |

|                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Apparaatbouwvorm</b>                            | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| <b>Nom. continustroom, AC-21, 400 V</b>            | 160 A                                    |
| <b>Uitvoering als omkeerschakelaar</b>             | Nee                                      |
| <b>Toegelaten korte-duur stroom I<sub>cw</sub></b> | 4 kA                                     |
| <b>Aantal schakelaars</b>                          | 1                                        |
| <b>Nom. continustroom, AC-23, 400 V</b>            | 160 A                                    |
| <b>Schakelvermogen bij 400 V</b>                   | 75 kW                                    |
| <b>Model</b>                                       | OT                                       |

