

ABB Componenten Lastscheider 3P, 160 A door montage, exclusief bediening

€ 474,00

Breedte	123
Aantal polen	3
Hoogte	130
Diepte	75
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering van het bedieningselement	Overig
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Kleur bedieningselement	MV
Bedrijfsspanning (meetspanning)	1000.000 - 1000.000 V
Nom. continustroom Iu	160 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	50 kA
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	75 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	75 kW
Geschikt voor bodemmontage	Nee
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Ja
Geschikt voor tussenbouw	Ja
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	1.000 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee

Apparaatbouwworm

Compleet apparaat in behuizing ingebouwd

Nom. continustroom, AC-21, 400 V

160 A

Uitvoering als omkeerschakelaar

Nee

Toegelaten korte-duur stroom I_{cw}

4 kA

Aantal schakelaars

1

Nom. continustroom, AC-23, 400 V

160 A

Schakelvermogen bij 400 V

75 kW

Model

OT

