

ABB Componenten Lastscheider, 3P + 1M + 1V 110 kw, flens II kunststof kast, IP65, rood

€ 1.928,00

Breedte	380
Aantal polen	3
Hoogte	560
Diepte	180
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering van het bedieningselement	Lange draaigreep
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Kleur bedieningselement	Rood
Bedrijfsspanning (meetspanning)	750.000 - 750.000 V
Nom. continuustroom Iu	200 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	40,5 kA
Aantal hulpcontacten als maakcontact	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact ¹	
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Boutklem
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Ja
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	110 kW
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Ja
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	1.000 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd

Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	200 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom Icw	8 kA
Aantal schakelaars	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	200 A
Schakelvermogen bij 400 V	110 kW
Model	Enclosed Switches

ABB**ABB**

OT125EFCC6A

IP 65 IEC 60529	U _e / V 50, 60 Hz	230	400	500	690
	AC 21A I _n / A	125	125	125	125
IEC 60947-3	AC 22A I _n / A	125	125	125	125
	AC 23A I _n / A	125	125	90	70
	AC 23A P _N / kW	37	55	55	55
	U _c / max 250 V A ₁ 50 kA				

MADE IN FINLAND

TURVAKYTKIN