

ABB Componenten Lastscheider, 3P + 1M/ 1V 200A, flens II kunststof kast, IP65, rode k

€ 1.928,00

Breedte	280
Aantal polen	3
Hoogte	560
Diepte	130
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering van het bedieningselement	Lange draaigreep
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Kleur bedieningselement	Rood
Bedrijfsspanning (meetspanning)	750.000 - 750.000 V
Nom. continuustroom I _u	200 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I _k	40,5 kA
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	110 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact ¹	
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Boutklem
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Ja
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	110 kW
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Ja
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning U _e bij AC	1.000 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee

Apparaatbouwworm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Nom. continustroom, AC-21, 400 V	200 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom Icw	8 kA
Aantal schakelaars	1
Nom. continustroom, AC-23, 400 V	200 A
Schakelvermogen bij 400 V	110 kW
Model	Enclosed Switches

ABB

ABB

OT160EFCC3A

IP 55 IEC 60529	U _e / V 50, 60 Hz	230	400	500	690
AC 21A	I _e / A	160	160	160	160
AC 22A	I _e / A	160	160	160	160
AC 23A	I _e / A	135	135	125	80
AC 23A	P _N / kW	45	75	75	75
max		250 A	I _p 50 kA		

MADE IN FINLAND

TURVAKYTKIN

