

## ABB Componenten Lastscheider 400A 4P Hendel direct gemonteerd

€ 788,00

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Breedte                                  | 235                                      |
| Aantal polen                             | 4                                        |
| Hoogte                                   | 185                                      |
| Diepte                                   | 128                                      |
| Beschermingsgraad (NEMA)                 | Overig                                   |
| Uitvoering van het bedieningselement     | Lange draaigreep                         |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)        | IP00                                     |
| Kleur bedieningselement                  | Zwart                                    |
| Bedrijfsspanning (meetspanning)          | 1000.000 - 1000.000 V                    |
| Nom. continuustroom Iu                   | 400 A                                    |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V            | 220 kW                                   |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact     | 0                                        |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0                                        |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit         | Boutklem                                 |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact   | 0                                        |
| Vergrendelbaar                           | Nee                                      |
| Motoraandrijving geïntegreerd            | Nee                                      |
| Uitvoering als noodstopinrichting        | Nee                                      |
| Uitvoering als hoofdschakelaar           | Ja                                       |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar     | Nee                                      |
| Uitvoering als werkschakelaar            | Ja                                       |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V              | 230 kW                                   |
| Geschikt voor bodemmontage               | Ja                                       |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats        | Nee                                      |
| Geschikt voor frontmontage centraal      | Nee                                      |
| Geschikt voor verdelerinbouw             | Ja                                       |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC     | 1.000 V                                  |
| Motoraandrijving optioneel               | Nee                                      |
| Uitschakelspoel optioneel                | Nee                                      |
| Apparaatbouwvorm                         | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| Nom. continuustroom, AC-21, 400 V        | 400 A                                    |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Uitvoering als omkeerschakelaar</b>   | Nee        |
| <b>Toegelaten korte-duur stroom Icw</b>  | 15 kA      |
| <b>Aantal schakelaars</b>                | 1          |
| <b>Nom. continuustroom, AC-23, 400 V</b> | 400 A      |
| <b>Schakelvermogen bij 400 V</b>         | 230 kW     |
| <b>Model</b>                             | SwitchLine |

---

