

## ABB Componenten Lastscheider, 400A, 4P, UL/CSA keur € 1.435,00

|                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Breedte                                          | 275                                      |
| Aantal polen                                     | 4                                        |
| Hoogte                                           | 220                                      |
| Diepte                                           | 105                                      |
| Beschermingsgraad (NEMA)                         | Overig                                   |
| Uitvoering van het bedieningselement             | Lange draaigreep                         |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)                | IP00                                     |
| Kleur bedieningselement                          | Zwart                                    |
| Bedrijfsspanning (meetspanning)                  | 1000.000 - 1000.000 V                    |
| Nom. continuustroom I <sub>n</sub>               | 400 A                                    |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact             | 0                                        |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact         | 0                                        |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit                 | Boutklem                                 |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact           | 0                                        |
| Vergrendelbaar                                   | Nee                                      |
| Motoraandrijving geïntegreerd                    | Nee                                      |
| Uitvoering als noodstopinrichting                | Nee                                      |
| Uitvoering als hoofdschakelaar                   | Ja                                       |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar             | Nee                                      |
| Uitvoering als werkschakelaar                    | Ja                                       |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V                      | 220 kW                                   |
| Geschikt voor bodemmontage                       | Ja                                       |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats                | Nee                                      |
| Geschikt voor frontmontage centraal              | Nee                                      |
| Geschikt voor verdelerinbouw                     | Ja                                       |
| Max. nom. bedrijfsspanning U <sub>e</sub> bij AC | 1.000 V                                  |
| Motoraandrijving optioneel                       | Nee                                      |
| Uitschakelspoel optioneel                        | Nee                                      |
| Apparaatbouwworm                                 | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| Nom. continuustroom, AC-21, 400 V                | 400 A                                    |
| Uitvoering als omkeerschakelaar                  | Nee                                      |
| Toegelaten korte-duur stroom I <sub>cw</sub>     | 15 kA                                    |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Aantal schakelaars</b>                | 1          |
| <b>Nom. continuustroom, AC-23, 400 V</b> | 400 A      |
| <b>Schakelvermogen bij 400 V</b>         | 220 kW     |
| <b>Model</b>                             | SwitchLine |

---

