

ABB Componenten Lastscheider 4P, 160 A door montage, exclusief bediening

€ 511,00

Breedte	150
Aantal polen	4
Hoogte	130
Diepte	75
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering van het bedieningselement	Overig
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Kleur bedieningselement	MV
Bedrijfsspanning (meetspanning)	1000.000 - 1000.000 V
Nom. continustroom I_u	160 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I_k	50 kA
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	75 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	75 kW
Geschikt voor bodemmontage	Nee
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Ja
Geschikt voor tussenbouw	Ja
Max. nom. bedrijfsspanning U_e bij AC	1.000 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee

Apparaatbouwworm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Nom. continustroom, AC-21, 400 V	160 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom I_{cw}	4 kA
Aantal schakelaars	1
Nom. continustroom, AC-23, 400 V	160 A
Schakelvermogen bij 400 V	75 kW
Model	OT

