

## ABB Componenten Lastscheider 4P, 25 A DC applicatie Tot 1000 VDC

€ 200,00

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Breedte                                  | 52,5                                 |
| Aantal polen                             | 4                                    |
| Hoogte                                   | 69                                   |
| Diepte                                   | 87                                   |
| Nom. (meet)stroom                        | 32                                   |
| Beschermingsgraad (NEMA)                 | 1                                    |
| Uitvoering van het bedieningselement     | Deurkoppelingsdraaiaandrijving       |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)        | IP20                                 |
| Kleur bedieningselement                  | Zwart                                |
| Bedrijfsspanning (meetspanning)          | 1000.000 - 1000.000 V                |
| Kleur behuizing                          | Grijs                                |
| Nom. continuustroom Iu                   | 25 A                                 |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact     | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0                                    |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit         | Schroefaansluiting                   |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact   | 0                                    |
| Vergrendelbaar                           | Nee                                  |
| Motoraandrijving geïntegreerd            | Nee                                  |
| Uitvoering als noodstopinrichting        | Nee                                  |
| Uitvoering als hoofdschakelaar           | Nee                                  |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar     | Nee                                  |
| Uitvoering als werkschakelaar            | Ja                                   |
| Geschikt voor bodemmontage               | Nee                                  |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats        | Ja                                   |
| Geschikt voor frontmontage centraal      | Nee                                  |
| Geschikt voor verdelerinbouw             | Ja                                   |
| Geschikt voor tussenbouw                 | Nee                                  |
| Motoraandrijving optioneel               | Nee                                  |
| Uitschakelspoel optioneel                | Nee                                  |
| Apparaatbouwvorm                         | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Uitvoering als omkeerschakelaar          | Nee                                  |

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Toegelaten korte-duur stroom Icw</b> | 0,8 kA              |
| <b>Vloermontage</b>                     | Nee                 |
| <b>Aantal schakelaars</b>               | 2                   |
| <b>Nom. (meet)spanning bij DC</b>       | 1000.000 - 1000.000 |
| <b>Model</b>                            | OTDC                |





