

ABB Componenten Lastscheider 4P, 25 A DC applicatie Tot 1200 VDC

€ 197,00

Breedte	52,5
Aantal polen	4
Hoogte	89
Diepte	89
Nom. (meet)stroom	32
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Uitvoering van het bedieningselement	Deurkoppelingsdraaiaandrijving
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Kleur bedieningselement	Zwart
Bedrijfsspanning (meetspanning)	1000.000 - 1000.000 V
Kleur behuizing	Grijs
Nom. continuustroom I _u	25 A
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Ja
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee

Toegelaten korte-duur stroom Icw	0,8 kA
Vloermontage	Nee
Aantal schakelaars	2
Nom. (meet)spanning bij DC	1000.000 - 1000.000
Model	OTDC



OTDC 25F4

IEC 60947-3 d.c.
25A 1200V DC-21B contacts in series
U_i 1250V PD2, 1000V PD3
I_{th} 30A
U_{imp} 8 kV



MADE BY ABB