

## ABB Componenten Lastscheider, 4P 25A, 2xM25+M16 zwarte knop

€ 149,00

|                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Breedte                                          | 130                                      |
| Aantal polen                                     | 4                                        |
| Hoogte                                           | 150                                      |
| Diepte                                           | 60                                       |
| Beschermingsgraad (NEMA)                         | Overig                                   |
| Uitvoering van het bedieningselement             | Draaiknop                                |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)                | IP65                                     |
| Kleur bedieningselement                          | Zwart                                    |
| Bedrijfsspanning (meetspanning)                  | 750.000 - 750.000 V                      |
| Nom. continuustroom I <sub>u</sub>               | 32 A                                     |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V                    | 9 kW                                     |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact             | 0                                        |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact         | 0                                        |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit                 | Schroefaansluiting                       |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact           | 0                                        |
| Vergrendelbaar                                   | Ja                                       |
| Motoraandrijving geïntegreerd                    | Nee                                      |
| Uitvoering als noodstopinrichting                | Nee                                      |
| Uitvoering als hoofdschakelaar                   | Ja                                       |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar             | Nee                                      |
| Uitvoering als werkschakelaar                    | Ja                                       |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V                      | 9 kW                                     |
| Geschikt voor bodemmontage                       | Ja                                       |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats                | Nee                                      |
| Geschikt voor frontmontage centraal              | Nee                                      |
| Geschikt voor verdelerinbouw                     | Ja                                       |
| Geschikt voor tussenbouw                         | Nee                                      |
| Max. nom. bedrijfsspanning U <sub>e</sub> bij AC | 750 V                                    |
| Motoraandrijving optioneel                       | Nee                                      |
| Uitschakelspoel optioneel                        | Nee                                      |
| Apparaatbouwvorm                                 | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Nom. continuustroom, AC-21, 400 V</b> | 25 A              |
| <b>Uitvoering als omkeerschakelaar</b>   | Nee               |
| <b>Toegelaten korte-duur stroom Icw</b>  | 0,5 kA            |
| <b>Aantal schakelaars</b>                | 1                 |
| <b>Nom. continuustroom, AC-23, 400 V</b> | 20 A              |
| <b>Schakelvermogen bij 400 V</b>         | 9 kW              |
| <b>Model</b>                             | Enclosed Switches |

