

## ABB Componenten Lastscheider, 630A 3P zijbediend € 1.090,00

|                                                     |                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Breedte                                             | 316                                      |
| Aantal polen                                        | 3                                        |
| Hoogte                                              | 250                                      |
| Diepte                                              | 130                                      |
| Beschermingsgraad (NEMA)                            | Overig                                   |
| Uitvoering van het bedieningselement                | Overig                                   |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)                   | IP00                                     |
| Kleur bedieningselement                             | MV                                       |
| Bedrijfsspanning (meetspanning)                     | 1000.000 - 1000.000 V                    |
| Nom. continuustroom I <sub>u</sub>                  | 630 A                                    |
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I <sub>k</sub> | 80 kA                                    |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V                       | 355 kW                                   |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact                | 0                                        |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact            | 0                                        |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit                    | Boutklem                                 |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact              | 0                                        |
| Vergrendelbaar                                      | Nee                                      |
| Motoraandrijving geïntegreerd                       | Nee                                      |
| Uitvoering als noodstopinrichting                   | Nee                                      |
| Uitvoering als hoofdschakelaar                      | Ja                                       |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar                | Nee                                      |
| Uitvoering als werkschakelaar                       | Ja                                       |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V                         | 355 kW                                   |
| Geschikt voor bodemmontage                          | Ja                                       |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats                   | Nee                                      |
| Geschikt voor frontmontage centraal                 | Nee                                      |
| Geschikt voor verdelerinbouw                        | Ja                                       |
| Max. nom. bedrijfsspanning U <sub>e</sub> bij AC    | 1.000 V                                  |
| Motoraandrijving optioneel                          | Nee                                      |
| Uitschakelspoel optioneel                           | Nee                                      |
| Apparaatbouwvorm                                    | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| Nom. continuustroom, AC-21, 400 V                   | 630 A                                    |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Uitvoering als omkeerschakelaar</b>   | Nee        |
| <b>Toegelaten korte-duur stroom Icw</b>  | 20 kA      |
| <b>Aantal schakelaars</b>                | 1          |
| <b>Nom. continuustroom, AC-23, 400 V</b> | 630 A      |
| <b>Schakelvermogen bij 400 V</b>         | 355 kW     |
| <b>Model</b>                             | SwitchLine |

---

