

# ABB Componenten Lastscheider in behuizing, 4P 2x DC21 32 A/ 660VDC zwarte knop € 293,00

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Breedte                                  | 108                                      |
| Aantal polen                             | 4                                        |
| Hoogte                                   | 167                                      |
| Diepte                                   | 142                                      |
| Nom. (meet)stroom                        | 32                                       |
| Uitvoering van het bedieningselement     | Korte draaigreep                         |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)        | IP65                                     |
| Kleur bedieningselement                  | Rood                                     |
| Bedrijfsspanning (meetspanning)          | 1000.000 - 1000.000 V                    |
| Kleur behuizing                          | Grijs                                    |
| Nom. continuustroom Iu                   | 32 A                                     |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact     | 0                                        |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0                                        |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit         | Schroefaansluiting                       |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact   | 0                                        |
| Vergrendelbaar                           | Nee                                      |
| Motoraandrijving geïntegreerd            | Nee                                      |
| Uitvoering als noodstopinrichting        | Nee                                      |
| Uitvoering als hoofdschakelaar           | Nee                                      |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar     | Nee                                      |
| Uitvoering als werkschakelaar            | Ja                                       |
| Geschikt voor bodemmontage               | Nee                                      |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats        | Ja                                       |
| Geschikt voor frontmontage centraal      | Nee                                      |
| Geschikt voor verdelerinbouw             | Nee                                      |
| Geschikt voor tussenbouw                 | Nee                                      |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC     | 1.000 V                                  |
| Motoraandrijving optioneel               | Nee                                      |
| Uitschakelspoel optioneel                | Nee                                      |
| Apparaatbouwvorm                         | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| Uitvoering als omkeerschakelaar          | Nee                                      |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Vloermontage</b>               | Nee                 |
| <b>Aantal schakelaars</b>         | 1                   |
| <b>Nom. (meet)spanning bij DC</b> | 1000.000 - 1000.000 |
| <b>Model</b>                      | OTDC                |





**ABB**  
**ABB**

I ON

O OFF

