

## ABB Componenten Lastscheider OT serie OT800E40

€ 1.163,00

|                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Breedte                                          | 331                                      |
| Aantal polen                                     | 4                                        |
| Hoogte                                           | 250                                      |
| Diepte                                           | 140                                      |
| Beschermingsgraad (NEMA)                         | Overig                                   |
| Uitvoering van het bedieningselement             | Overig                                   |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)                | IP00                                     |
| Bedrijfsspanning (meetspanning)                  | 1000.000 - 1000.000 V                    |
| Nom. continuustroom I <sub>u</sub>               | 800 A                                    |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact             | 0                                        |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact         | 0                                        |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit                 | Boutklem                                 |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact           | 0                                        |
| Vergrendelbaar                                   | Nee                                      |
| Motoraandrijving geïntegreerd                    | Nee                                      |
| Uitvoering als noodstopinrichting                | Nee                                      |
| Uitvoering als hoofdschakelaar                   | Ja                                       |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar             | Nee                                      |
| Uitvoering als werkschakelaar                    | Ja                                       |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V                      | 450 kW                                   |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats                | Nee                                      |
| Geschikt voor frontmontage centraal              | Nee                                      |
| Geschikt voor verdelerinbouw                     | Ja                                       |
| Max. nom. bedrijfsspanning U <sub>e</sub> bij AC | 1.000 V                                  |
| Motoraandrijving optioneel                       | Nee                                      |
| Uitschakelspoel optioneel                        | Nee                                      |
| Apparaatbouwworm                                 | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| Nom. continuustroom, AC-21, 400 V                | 800 A                                    |
| Uitvoering als omkeerschakelaar                  | Nee                                      |
| Toegelaten korte-duur stroom I <sub>cw</sub>     | 20 kA                                    |
| Aantal schakelaars                               | 1                                        |
| Nom. continuustroom, AC-23, 400 V                | 800 A                                    |

**Schakelvermogen bij 400 V**

450 kW

**Model**

SwitchLine

---

