

ABB Componenten LIMITSWITCH

€ 86,50

Beschermingsgraad (IP)	IP66
Materiaal behuizing	Metaal
Uitvoering elektrische aansluiting	Kabelinvoer metrisch
Uitvoering van het bedieningselement	Stootnok
Schakelfunctie vergrendelend	Nee
Aantal contacten als verbreekcontact	1
Aantal contacten als maakcontact	1
Aantal contacten als wisselcontact	0
Nom. bedrijfsstroom I _e bij AC-15, 230 V	3,1 A
Bouwvorm behuizing	Kubus
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
Coating behuizing	Poedercoating
Met status-indicatie	Nee
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie	Geen
Explosieveiligheidscategorie voor gas	Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof	Geen
Uitvoering van de interface	Geen
Breedte sensor	40 mm
Diameter sensor	0 mm
Hoogte van de sensor	133 mm
Lengte sensor	60 mm
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 70.000 °C
Schakelfunctie	Momentschakeling
Nom. bedrijfsstroom I _e bij DC-13, 230 V	0,4 A
Gedwongen openend	Nee
Aantal veiligheidshulpcontacten	0
Uitgang elektronisch	Nee
Nom. bedrijfsstroom I _e bij AC-15 bij 125 V	5,5 A
Nom. bedrijfsstroom I _e bij DC-13, 125 V	0,6 A
Behuizing volgens norm	DIN EN 50047
Uitlijning van het bedieningselement	Overig
Nom. bedrijfsstroom I _e bij DC-13, 24 V	6 A

Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V

10 A

Model

Eindschakelaars



ABB
LS43M41B11
Uimp 6 kV | Ui 500 V
AC-15 400V/4A ~
DC-13 24V/6A ~
IEC / EN 60947-5-1
EN 50041
IP 66
CE
Zbl
UL
IND. CONTR. EQ.
LISTED 400A
A100 0000
Made in Italy