

ABB Componenten LS32P41B11

€ 35,20

Beschermingsgraad (IP)	IP65
Materiaal behuizing	Kunststof
Uitvoering elektrische aansluiting	Kabelinvoer metrisch
Beschermingsgraad (NEMA)	4
Uitvoering van het bedieningselement	Stootnok
Schakelfunctie vergrendelend	Nee
Aantal contacten als verbreekcontact	1
Aantal contacten als maakcontact	1
Aantal contacten als wisselcontact	0
Nom. bedrijfsstroom I _e bij AC-15, 230 V	3,1 A
Bouwworm behuizing	Kubus
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
Coating behuizing	Overig
Met status-indicatie	Nee
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie	Geen
Explosieveiligheidscategorie voor gas	Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof	Geen
Uitvoering van de interface	Geen
Breedte sensor	30 mm
Diameter sensor	0 mm
Hoogte van de sensor	106 mm
Lengte sensor	45 mm
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 70.000 °C
Schakelfunctie	Momentschakeling
Nom. bedrijfsstroom I _e bij DC-13, 230 V	0,4 A
Gedwongen openend	Nee
Aantal veiligheidshulpcontacten	0
Uitgang elektronisch	Nee
Nom. bedrijfsstroom I _e bij AC-15 bij 125 V	5,5 A
Nom. bedrijfsstroom I _e bij DC-13, 125 V	0,6 A
Uitlijning van het bedieningselement	Overig
Nom. bedrijfsstroom I _e bij DC-13, 24 V	6 A

Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V

10 A

Model

Eindschakelaars



ABB

LS32P41B11

Uimp 6 kV

Ui 500 V


AC -15 400V/4A ~

DC -13 24V/6A -

IEC / EN 60947-5-1

EN 50047

IP 65



IND. CONTEQ.
LISTED 489A
A500 0000

Made in Italy