

ABB Componenten LS35M31B11 Standaard eindschakelaar € 46,80

Beschermingsgraad (IP)	IP66
Materiaal behuizing	Metaal
Uitvoering elektrische aansluiting	Connector 1/2"
Uitvoering van het bedieningselement	Stootnok
Schakelfunctie vergrendelend	Nee
Aantal contacten als verbreekcontact	1
Aantal contacten als maakcontact	1
Aantal contacten als wisselcontact	0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V	3,1 A
Bouwvorm behuizing	Kubus
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
Coating behuizing	Poedercoating
Met status-indicatie	Nee
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie	Geen
Explosieveiligheidscategorie voor gas	Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof	Geen
Uitvoering van de interface	Geen
Breedte sensor	30 mm
Diameter sensor	0 mm
Hoogte van de sensor	93 mm
Lengte sensor	33 mm
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 70.000 °C
Schakelfunctie	Momentschakeling
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V	0,4 A
Gedwongen openend	Nee
Aantal veiligheidshulpcontacten	0
Uitgang elektronisch	Nee
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V	5,5 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V	0,6 A
Uitlijning van het bedieningselement	Overig
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V	6 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V	10 A



ABB

LS32M31B11

Uimp 6 KV

Ui 500 V


AC-15 400V/4A ~

DC-13 24V/6A -

IEC / EN 60947-5-1

EN 50047

IP 66



IND. CONTEQ.
LISTED 49PA
A300 Q300

Made in Italy