

## ABB Componenten LS45M32B11 eind schakelaar

€ 86,50

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                            | IP66                |
| Materiaal behuizing                               | Metaal              |
| Uitvoering elektrische aansluiting                | Connector 1/2"      |
| Beschermingsgraad (NEMA)                          | 4X                  |
| Uitvoering van het bedieningselement              | Stootnok            |
| Schakelfunctie vergrendelend                      | Nee                 |
| Aantal contacten als verbreekcontact              | 1                   |
| Aantal contacten als maakcontact                  | 1                   |
| Aantal contacten als wisselcontact                | 0                   |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V           | 3,1 A               |
| Bouwworm behuizing                                | Kubus               |
| Geschikt voor veiligheidsfunctie                  | Nee                 |
| Coating behuizing                                 | Poedercoating       |
| Met status-indicatie                              | Nee                 |
| Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie | Geen                |
| Explosieveiligheidscategorie voor gas             | Geen                |
| Explosieveiligheidscategorie voor stof            | Geen                |
| Uitvoering van de interface                       | Geen                |
| Breedte sensor                                    | 54 mm               |
| Diameter sensor                                   | 0 mm                |
| Hoogte van de sensor                              | 134 mm              |
| Lengte sensor                                     | 44 mm               |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf              | -25.000 - 70.000 °C |
| Schakelfunctie                                    | Momentschakeling    |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V           | 0,4 A               |
| Gedwongen openend                                 | Nee                 |
| Aantal veiligheidshulpcontacten                   | 0                   |
| Uitgang elektronisch                              | Nee                 |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V        | 5,5 A               |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V           | 0,6 A               |
| Uitlijning van het bedieningselement              | Overig              |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V            | 6 A                 |

**Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V**

10 A

**Model**

Eindschakelaars







**ABB**  
**LS43M32B11**  
Uimp 6 KV | Ui 500 V  
AC -15 400V/4A ~  
DC -13 24V/6A ~  
IEC / EN 60947-5-1  
Box acc. to EN 50041  
IP 66  
CE  
Zbl  
UL  
IND. CONTEQ.  
LISTED 49PA  
A600 Q600  
Made in Italy