ABB Componenten Magneetsch. 55kW 400V 3P Spoel code 11 groot spanningsbereik Hulpconta

€ 823,00

Breedte	90
Hoogte	150
Diepte	126
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	690.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	690.000 - 690.000
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	24.000 - 60.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	24.000 - 60.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	20.000 - 60.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	55 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	2
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	116 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	160 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Nom. vermogen NEMA	14,914 kW
Model	Magneetschakelaar / AF
Land van herkomst	Duitsland (DE)


1 L1
3 L2
5 L3
A1
Code-11
24-60V 50/60Hz
20-60V d.c.
A2
ABB
AF116-30
Ue~ V 220-240 380-415 690
AC-3 kW 30 55 55
AC-3 A 116 116 85
AC-1 A 160 160 160
Ui=1000 V
IEC/EN 60947-4-1
Voltage V 200-208 220-240 440-480 550-600
HP-3ph HP 30 40 75 100
Max fuse, 250A J-type
Instruction 1SFC100003M0201
Made in Sweden
Serial No. 1S16011212136204
CAL19
CAL19
2 T1
4 T2
6 T3