ABB Componenten Magneetsch. 55kW 400V 4P Spoel code 14 groot spanningsbereik Hulpconta

€ 912,00

Breedte	120
Hoogte	150
Diepte	128
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	690.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	690.000 - 690.000
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	250.000 - 500.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	250.000 - 500.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	250.000 - 500.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	55 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	4
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	116 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	160 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Nom. vermogen NEMA	14,914 kW
Model	Magneetschakelaar / AF
Land van herkomst	Duitsland (DE)


1
L1
3
L2
5
L3
7
L4
2
T1
ABB
AF116-40
Ue
V
220-240
380-415
690
AC-3
kW
30
55
-
AC-3
A
116
116
-
AC-1
A
160
160
160
IEC/EN 60947-4-1
GB 14048.4
General Use
160 A, 600V AC
Instruction 1SFC100003M0201
Made in Sweden