
ABB Componenten Magneetsch. 75kW 400V 3P Ringaansl. Spoel code 13 gr. sp.bereik 1000VA

€ 1.136,00

Breedte	90
Hoogte	150
Diepte	126
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	1000.000 - 1000.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	1000.000 - 1000.000
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	100.000 - 250.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	100.000 - 250.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	100.000 - 250.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	75 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	1
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	146 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	225 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Nom. vermogen NEMA	37,285 kW
Model	Magneetschakelaar / AF
Land van herkomst	Duitsland (DE)


1 L1
3 L2
5 L3
2 T1
CAL19
ABB
AF146-30
Ue~ V 220-240 380-415 690 1000
AC-3 kW 37 75 90 75
AC-3 A 140 140 93 60
AC-1 A 225 225 225 225
IEC/EN 60947-4-1
GB 14048.4
Voltage V 200-208 220-240 440-480 550-600
HP-3ph 40 50 100 125
Max fuse, 250A J/R-type
Instruction 1SFC100003M0201