ABB Componenten Magneetsch. 75kW 400V 3P Spoel code 43 220...240V Hulpcontact 1NO + 1N

€ 850,00

Breedte	90
Hoogte	150
Diepte	126
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	690.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	690.000 - 690.000
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	220.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	220.000 - 240.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	75 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	1
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	140 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	200 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Nom. vermogen NEMA	37,285 kW
Model	Magneetschakelaar / AF


1 L1
3 L2
5 L3
2
4
6
ABB
AF140-30
CAL19
Ue~ V 220-240 380-415 690
AC-3 kW 37 75 75
AC-3 A 140 140 80
AC-1: 200A
Ui=1000 V
IEC/EN 60947-4-1
Voltage V 200-208 220-240 440-480 550-600
HP-3ph HP 40 50 100 125
Instruction 1SFC100003M0201