

## **ABB Componenten Magneetsch. 7,5kW 400V 4P (2NO+2NC) Met laag spoelvermogen, v PLC aans**

**€ 182,00**

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Breedte</b>                                   | 45                     |
| <b>Hoogte</b>                                    | 86                     |
| <b>Diepte</b>                                    | 77                     |
| <b>Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz</b>             | 690.000 - 690.000      |
| <b>Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz</b>             | 690.000 - 690.000      |
| <b>Type stuurspanning</b>                        | DC                     |
| <b>Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ</b>         | 12.000 - 20.000 V      |
| <b>Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ</b>         | 12.000 - 20.000 V      |
| <b>Nom. stuurspanning Us bij DC</b>              | 12.000 - 20.000 V      |
| <b>Modulaire uitvoering (voor railmontage)</b>   | Nee                    |
| <b>Nom. vermogen bij AC-3, 400 V</b>             | 7,5 kW                 |
| <b>Aantal hoofdcontacten als maakcontact</b>     | 2                      |
| <b>Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact</b> | 2                      |
| <b>Aantal hulpcontacten als maakcontact</b>      | 0                      |
| <b>Aantal hulpcontacten als verbreekcontact</b>  | 0                      |
| <b>Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V</b>    | 18 A                   |
| <b>Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V</b>    | 30 A                   |
| <b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit</b>          | Schroefaansluiting     |
| <b>Model</b>                                     | Magneetschakelaar / AF |





