

ABB Componenten Magneetschakelaar Rail versie

€ 1.238,00

Breedte	90
Hoogte	150
Diepte	126
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	690.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	690.000 - 690.000
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	24.000 - 60.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	24.000 - 60.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	20.000 - 60.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	55 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	2
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	116 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	160 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Nom. vermogen NEMA	29,828 kW
Model	Magneetschakelaar / AF ZB

1 L1 3 L2 5 L3


A1

Code-11
24-60V/50/60Hz
20-60V d.c.

A2

ABB
AF116B

AF116B-30RT

U _e	V	220-240	300-415	690	
AC-3	kW	30	55	55	
AC-3	A	115	115	65	
AC-1: 100A					
U _i =1000 V GB/T 14048.4					
IEC/EN 60947-4-1					
   					
 					
ABB Ltd, Trafford Park, Cheshire, CH1 9TH, United Kingdom					
Voltage V		200-208	220-240	440-480	550-600
HP-3on HP		30	40	75	100
Instruction 1SFC100003M0201			V1.02202		Made in Sweden

Serial No. 15160112122373462

ABB Elimination Switch 3P
32-71 61 16mm
Switch



2 T1 4 T2 6 T3