

ABB Componenten Mini hulp magneetschakelaar 4NO Spoel 24Vdc 2W, ring tongue ferrules

€ 103,00

Breedte	45
Montagewijze	DIN-rail
Hoogte	48
Diepte	68
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	690.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	690.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij DC	440.000 - 440.000
Aansluitwijze hulpstroomcircuit	Schroefaansluiting
Type stuurspanning	DC
Nom. stuurspanning U_s bij DC	24.000 - 24.000 V
Met LED indicatie	Nee
Nom. (meet)schakelstroom	6
Handbediening	Nee
Spanningstype van de bedrijfsspanning	DC
Nom. bedrijfsstroom	6
Aantal hulpcontacten als maakcontact	4
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Nom. bedrijfsstroom I_e , 400 V	4 A
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakelend	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend	0
Interface	Nee
Handbediening mogelijk	Nee
Model	Magneetschakelaar / M mini

