

ABB Componenten Mini hulpcontactor K6 serie 4NO, faston, 24V

€ 55,70

Breedte	52,5
Montagewijze	DIN-rail
Hoogte	57,5
Diepte	46,5
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	690.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	690.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij DC	250.000 - 250.000
Aansluitwijze hulpstroomcircuit	Vlaksteekaansluiting
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	24.000 - 24.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	24.000 - 24.000 V
Met LED indicatie	Nee
Nom. (meet)schakelstroom	4
Handbediening	Nee
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC
Nom. bedrijfsstroom	4
Aantal hulpcontacten als maakcontact	4
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Nom. bedrijfsstroom Ie, 400 V	3 A
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakelend	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend	0
Interface	Nee
Model	Magneetschakelaar / B mini

